

STACLEAN-FIXTEN

Reiniger van oppervlakken, FIXerend en TENSioactief

Beschrijving

STACLEAN-FIXTEN is de efficiënte en duurzame reiniger van oppervlakken (beton, leien daken, tegels, bepleistering, metselwerk, gevelverf en aanverwante bouwmaterialen). Het fixeert zich in het oppervlak zodanig dat dit als het ware een zelfreinigende werking krijgt.

STACLEAN-FIXTEN is een water gebaseerd mengsel van o.a. FIXerende en TENSioactieve stoffen (surfactants).

Zijn voordelen zijn

- Klaar voor gebruik
- Dunvloeibaar: makkelijk aan te brengen met lagedruk spuit of nylon borstel
- Tensioactief (surfactants): dringt diep in het oppervlak en verzeep de vervuiling waardoor die makkelijk oplost
- Fixerend: hecht zich in de capillairen van het oppervlak zodat dit een zelfreinigende werking krijgt
- Na inwerking eenvoudig wegspoelen met water.

⇒ **MINIMALE CONSUMPTIE, MAX DUURZAME EFFICIËNTIE**

Toepassingsdomeinen

STACLEAN-FIXTEN is de efficiënte en duurzame reiniger van oppervlakken (o.a. beton, leien daken, tegels, bepleistering, metselwerk, gevelverf, ...).

Eigenschappen STACLEAN-FIXTEN *

Densiteit	± 1,0 kg/dm ³
Geur	Lichte geur
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
pH	± 8
Kookpunt	± 100 °C
Ontploffingsgevaar	Niet explosief
Viscositeit (20°C)	< 100 mPa.s
VOC	Gewicht Volume VOC 0 % 0 % 0 g/dm ³
Standaard kleur	Groen

*: onder standaard condities (test methodes op verzoek)

Ondergrond voorbereiding

De ondergrond moet droge of lichtvochtige zijn.

STACLEAN-FIXTEN wordt gebruikt voor het reinigen van

oppervlakken van bouwmaterialen, o.a. beton, leien daken, tegels, bepleistering, metselwerk, gevelverf,...

➢ Metalen, legeringen en beplantingen vooraf afschermen.

Praktische testen worden altijd geadviseerd; STACLEAN-FIXTEN eerst aanbrengen op testvlak en evalueer de impact.

Product bereiding

Goed schudden voor gebruik.

- GEEN niet-voorgeschreven additieven toevoegen
- GEEN andere reinigers toevoegen.

Applicatie

STACLEAN-FIXTEN wordt aangebracht met een lagedrukspuit en/of een nylon borstel, op droge of lichtvochtige ondergrond, waarbij gewerkt wordt van onder naar boven.

STACLEAN-FIXTEN aanbrengen bij omgevingstemp. (< 30°C),

Niet aanbrengen bij regen, dreigende regen, bij vorst of dreigende nachtvorst. Om het product optimaal te laten inwerken ook niet aanbrengen in direct zonlicht.

Standaard consumptie is 0,15–0,25 kg/m² (0,15–0,25 L/m²).

STACLEAN-FIXTEN minstens 24 uur laten inwerken:

1. Op bevuild oppervlak

Daarna het behandelde oppervlak afsprengen met water onder lage of hoge druk of door de regen laten schoonspoelen. Bij zeer hardnekkige vervuiling kan een eerste behandeling met STACLEAN-HYPOTEN noodzakelijk zijn.

2. Op proper oppervlak

Zodoende krijgt het oppervlak een zelfreinigende werking en wordt het bij elke regenbui schoongespoeld worden. Eventueel achteraf een hydrofobering aanbrengen.

Veiligheid

Zie VIB van STACLEAN-FIXTEN.

Storage

De houdbaarheid is 12 maanden, bij standaard condities: goed gesloten verpakking, in droog goed geventileerd lokaal, 10–25°C, weg van warmte- of ontstekingsbronnen, zuren, oxidanten en direct zonlicht.

Verpakking

- ✓ STACLEAN-FIXTEN 25 kg (± 25 L)
- 10 kg (± 10 L)

STAC een divisie van *GuiDan nv*

Slameuterstraat 1 b
B-2580 Putte, België

☎ : +32 15 253810

E-✉ : info@stacoat.com

🌐 : stacoat.com

Deze technische fiche geeft onze beste kennis weer van het Systeem en zijn Componenten, op basis van laboratoria testen en praktische ervaring. Omdat echter vele parameters tijdens de applicatie buiten onze controle vallen, kunnen deze data in geen enkel geval gebruikt worden om enige verantwoordelijk van STAC te bewijzen. We reserveren het recht om Productspecificaties te wijzigen zonder te verwtigging.

Let **STACKle** those corrosion problems!

STACLEAN-FIXTEN n.docx

Editie: Januari 2020 (annuleert en vervangt de voorgaanden)

Pagina 1 van 1